

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

MEZCLA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN FRIO DE SECADO RÁPIDO, MARCA BACHE MIX, PARA LA REPARACIÓN INSTANTÁNEA DE ÁREAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO, BACHES, JUNTAS Y GRIETAS.

LA MEZCLA ES UNIFORME QUE NO REQUIERE CALENTARSE NI REVOLVERSE CON OTRAS SUSTANCIAS ANTES DE USARSE, DISEÑADA PARA APLICARSE A TEMPERATURAS DE -40°C A 75°C , LA MEZCLA ESTA COMPUESTA DE PIEDRA DE 3/8" A FINOS Y POLVO DE PIEDRA DE MATERIAL PETREO CLASIFICADO Y COMO AGLUTINANTE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS QUE CONTIENEN UN MÍNIMO DEL 80% EN VOLUMEN DE RESIDUOS DE LA DESTILACIÓN HASTA 360°C , SEGÚN ASTM-D-86 Y COMO MÁXIMO EL 1% DE CONTENIDO DE AGUA POR DESTILACIÓN.

1. ENVASADO EN CUBETA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 25 KG, CON LITOGRAFIA IMPRESA.
2. GARANTIA DE 12 (DOCE) MESES DE ALMACENAJE, SIN PERDER SUS PROPIEDADES FÍSICAS.
3. RENDIMIENTO APROXIMADO POR CUBETA DE 25 KG =
0.64 M x 0.64 M x 0.038 CMS DE ESPESOR.